

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# MIP22212T

## RESI9 MP(MINI PRAGMA) ЩИТ ВСТР.С ДЫМЧАТОЙ ДВ. 2РЯД/24МОД,IP40,IK07,63A,2 клеммы,Италия

Код EAN : 3606480148040



### Основные характеристики

Серия	Resi9
Наименование продукта	Resi9 MP
Тип продукта	Щкаф
Тип ячейки	Модульный корпус
Количество модулей по 18 мм в ряду	12
Количество горизонтальных рядов	2
Тип дверцы	Полупрозрачный
Ширина	270 мм стена: 294 мм Снаружи:
Высота	353 мм стена: 377 мм Снаружи:
Глубина	18 мм Снаружи: 80 мм стена: 98 мм Общей:

### Дополнительные характеристики

Монтаж щита	Утопленная
Шаг 9 мм	24
Общее количество модулей по 18 мм	24
Номинальный ток	63 А
Тип рейки	Несимметричная рейка 35 мм
Описание монтажной платы	Без монтажной платы
Тип кабеля	Надрезанные отверстия
Назначение клеммного блока	Земля/Нейтраль

Количество клеммных блоков	1 земля (Привинченный) с 16 отходящие линии 1 нейтраль (Привинченный) с 16 отходящие линии
Отходящие линии распределительного блока	2 x 16 mm <sup>2</sup> для земля 2 x 16 mm <sup>2</sup> для нейтраль 6 x 6 mm <sup>2</sup> для земля 6 x 6 mm <sup>2</sup> для нейтраль 8 x 10 mm <sup>2</sup> для земля 8 x 10 mm <sup>2</sup> для нейтраль
Материал шкафа	Back part: technoplastic Door: technoplastic Front face: technoplastic
Внутренняя глубина	76 мм
Цвет	Белый (RAL 9003)лицевая панель: ПолупрозрачныйДверь:
Сегмент рынка	Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия

## Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 60695-2-11 IEC 60670-24 EN 50102 IEC 529 IEC 60439-3
Качественные этикетки	IMQ
Огнестойкость	Door: 650 °C Back part: 650 °C Front face: 650 °C
Степень защиты IP	IP40
Степень ударостойкости IK	IK07
Рабочая температура окружающей среды	-25...60 °C

## Packing Units

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во едениц в упаковке	1
Вес упаковки	1,28 кг
Высота упаковки 1	9,8 см
Ширина упаковки 1	29,4 см
Длина упаковки 1	37,7 см
Тип упаковки 2	P12
Количество штук в упаковке 2	80
Вес упаковки 2	116 кг
Высота упаковки 2	120 см
Ширина упаковки 2	80 см
Длина упаковки 2	120 см

## Offer Sustainability

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACh	<a href="#">Декларация REACh</a>
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) <a href="#">Декларация EC RoHS</a>
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	<a href="#">Да</a>
Регламент RoHS Китая	<a href="#">Декларация RoHS Китая</a> Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая отчетность	<a href="#">Экологический профиль продукта</a>
Наличие галогенов	Продукт, не содержащий галогенов

## Contractual warranty

---

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---

---